

# FUNDENTE 31

## FUNDENTE UNIVERSAL EN POLVO PARA APLICAR LAS SOLDADURAS DE ALUMINIO

**APLICACIONES:** ¡Disolver gruesas capas de óxidos ,grasa y otros contaminantes no es función del fundente !.

En metales limpios en general ,puede aplicarse directamente el fundente ,por el contrario, en piezas oxidadas, sucias o empapadas de grasas debe limpiarse la superficie dejándolas brillantes, por medio de esmeril ,cepillo o por tratamiento con tricloroetileno o tetracloroetileno.

Es importante la cantidad de fundente utilizado : mucha cantidad dificulta la eliminación de residuos ,igualmente una cantidad muy pequeña, al solidificar queda saturada de óxidos y su eliminación es también difícil.

**CARACTERISTICAS:** El fundente 31 esta diseñado para aplicar soldaduras de aluminio.-La acción del fundente es la de disolver oxidos, impurezas, etc. En las piezas a soldar ha sido aprobado extensamente y se recomienda en industrias tales como: la electrónica, automotriz, refrigeración y aire acondicionado e innumerables talleres de mantenimiento. Aumenta la capilaridad de las soldaduras de aluminio, hasta en las uniones más profundas y en las de difícil acceso.

**PROCEDIMIENTO:** Se aplica introduciendo la varilla caliente dentro del fundente granulado, el cual se adhiere a la varilla. Bajo ciertas circunstancias puede ser ventajoso regar cierta cantidad de fundente sobre la unión. Para fácil remoción del residuo se recomienda usar un cepillo de alambre y agua caliente.

**PRESENTACION :**

FRASCO DE 450 GRS